

LUBEX BRAKE FLUID

Syntetická kvapalina pre brzdové systémy

Použitie

Syntetická brzdová kvapalina LUBEX BRAKE FLUID je vhodná pre plnenie všetkých hydraulických brzdových systémov osobných ako aj nákladných vozidiel.

Môže sa miešať iba s kvapalinami, ktoré spĺňajú tu uvedené špecifikácie.

Pri výmene a dopĺňaní brzdovej kvapaliny je potrebné dodržiavať pokyny uvedené výrobcom motorového vozidla.

Vlastnosti

LUBEX BRAKE FLUID je syntetická brzdová kvapalina pre plnenie hydraulických brzdových mechanizmov a hydraulických riadiacich spojok.

Výkonnostný profil:

SAE J 1703
FMVSS 116
DOT 3
ISO 4925 CLASS 3
FIAT 9.5597
IVECO 18-820
JIS K 2233 CLASS 3

Prednosti brzdovej kvapaliny

- Nepoškodzuje gumené, plastové ani kovové časti
- Vynikajúca schopnosť absorbovať vlhkosť

Charakteristiky

Fyzikálno-chemická charakteristika	Jednotky	Hodnota	Norma
Hustota pri 20°C	g/cm ³	1,058	STN 65 6010
Kinematická viskozita pri 40°C	mm ² /s	6,9	STN EN ISO 3104
Bod varu, min.	°C	260	SAE J 1703
Mokrý bod varu, min.	°C	140	SAE J 1703

Manipulácia a skladovanie

LUBEX BRAKE FLUID nepredstavuje zdravotné riziko pri odporúčanom používaní a za dodržiavania osobnej a priemyselnej hygieny.

08-10-2010